



DRIFT & VEDLIGEHOVELSESVEJLEDNING

/D400 & D410 (EXTRA)
(MED OG UDEN BRANDKRAV)

KORREKT DRIFT

For at sikre korrekt drift af dørene, og bevare de rettigheder der følger med garantiperioden, skal følgende overholdes. Inspektion og vedligeholdelse skal udføres mindst en gang hver 6. måned. Det periodiske eftersyn skal omfatte følgende aktivitet - Kontrol af døren(e) åbner og lukker ubesværet.

UFRAVIGELIGT KRAV FOR BRANDDØRE

Gående dørblad skal i "ulåst" men lukket stilling, kunne fastholdes med låsekasse og slutblik. Kontroller og juster låse, så de lukker perfekt. Efterspænd skruer og påse, så eventuelle andre beslag sidder og fungerer korrekt. Låsefaller bør jævnligt gnides med stearin eller paraffin for at undgå udtørring. Døre med selvlukkende hængsler justeres i hængslet. Er der monteret dørlukker, foregår justeringen her. Uanset om der er tale om selvlukkende hængsel eller dørlukker, skal dørbladet lukke fra enhver åbning. Ved dobbeltfløjet dør, skal det stående dørblad fastholdes i korrekt lukket stilling foroven og forneden. Ligeledes her er det et krav, at stående dør er selvlukkende. Dobbeldøre skal være udstyret med koordineret lukning, således stående dør lukker før gående. Når døren er udstyret med dørlukker (en på hver dør), eller hvor der er et selvlukkende hængsel, sker korrekt lukning af stående dør før lukning af gående dør, ved hjælp af koordinator, der er installeret på dørens karm. Er der monteret dørlukker med indbygget koordineret lukning (DORMA TS93 GSR) følges den medfølgende anvisning fra anden producent.

U-KLASSIFISERET DØRE

Ovenstående gælder også for u-klassificeret døre, men der er ingen krav til døren(e) skal være selvlukkende.

SMØRRING

Alle bevægelige dele, så som hængsler, låse, kant rigle, smækpaskvil og synkroniseringsbeslag bør jævnligt smøres med syrefri olie.

Låsefaller bør, for at undgå udtørring, gnides med stearin eller paraffin.

ØVRIGE DELE

Hængsler (karm og dør), kuglelejring (karm og dør) samt glideskinne/glider for dørpumpe, afrenses for gammel fedt/olie, og smøres grundigt igen med egnet smørremiddel (Lube Universalfedt - eller lignende)



DRIFT & VEDLIGEHOELDELSESVEJLEDNING

/D400 & D410 (EXTRA)
(MED OG UDEN BRANDKRAV)

VEDLIGEHOELDELSESPLAN

Det anbefales at udarbejde en fast vedligeholdelsesplan samt servicehæfte for huset døre, således man til enhver tid kan følge udviklingen på hver enkelt dør. Malingen bør være intakt, men har ikke nogen påvirkning på sikkerheden. MX DOOR tilbyder løbende vedligeholdelsesaftaler på dine døre.

Kontakt MX Door på telefon 97 99 17 00 for nærmere info.